



**DUSTCONTROL DC100** ist eine wässrige, vorgemischte, Emulsion zur effizienten und zuverlässigen Staubbekämpfung.

**DUSTCONTROL DC100** ist eine wässrige Emulsion zur Staubreduzierung auf der Basis von Magnesium-Chlorid. Durch spezielle Modifizierungen wirkt das Produkt nicht korrosiv auf Oberflächen und Metalle. Durch seine starke hygroskopische Eigenschaft wird der Boden kontinuierlich feucht gehalten und somit die Bildung von Staub verhindert.

**DUSTCONTROL DC100** ist durch die spezielle Formulierung sowohl bei niedriger als auch bei hoher Luftfeuchtigkeit hochwirksam. Auch nach Niederschlägen bleibt die Funktionalität erhalten.



## ANWENDUNG

- **DUSTCONTROL DC100** ist eine anwendungsfertige wässrige Lösung, welche bei der empfohlenen Einsatzmenge die Staubentwicklung für mehrere Monate je nach Belastung und Umwelteinflüsse verhindert.
- Für temporäre Staubbindung kann **DUSTCONTROL DC100** auch mit Wasser verdünnt angewendet werden. Eine mehrwöchige Staubreduzierung ist somit möglich.

## LAGERUNG

**Das Produkt wird geliefert in 1000-Liter-IBC-Einwegbehältern.**

- Wenn **DUSTCONTROL DC100** in Tanks gelagert wird, müssen ordnungsgemässe Lagerbedingungen eingehalten werden.
- Bei ungeöffneten **DUSTCONTROL DC100** Originalbehälter wird eine Haltbarkeit von sechs Monaten ab dem Eingangsdatum gewährleistet.



Unversiegelte Strassen



Transportstrassen



Containerplätze

## INFO

Falls **DUSTCONTROL DC100** in anderen als den genannten Anwendungen eingesetzt wird, liegt die Auswahl, Verarbeitung und Verwendung in der alleinigen Verantwortung des Käufers von **DUSTCONTROL DC100**.

Alle gesetzlichen und sonstigen Vorschriften sind zu beachten.

## SICHERHEITS- HINWEIS

**Umfassende Anweisungen werden in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern gegeben. Diese sind auf Anfrage beim Lieferanten erhältlich.**

## VERARBEITUNG

- Für Langzeitstaubbindung mit **DUSTCONTROL DC100** empfehlen wir die Applikation von 2 Liter/m<sup>2</sup>.
- **DUSTCONTROL DC100** kann mit allen vorhandenen Bewässerungsgeräten mit Sprühbalken ausgebracht werden.
- Für temporäre Staubbindung kann **DUSTCONTROL DC100** mit Wasser verdünnt werden. Auftragsmenge ebenfalls 2 Liter/m<sup>2</sup>.
- Mischungsverhältnis Wasser/**DUSTCONTROL DC100** beträgt 9:1.
- Bei nachlassender Wirkung kann **DUSTCONTROL DC100** erneut appliziert werden. Empfehlung: 1 Liter/m<sup>2</sup>.
- Um die maximale Performanz von **DUSTCONTROL DC100** zu erreichen sollte die besprühte Fläche vor Wiederfreigabe für den Verkehr optisch nur noch feucht sein. (keine Pfützen mehr vorhanden).
- Bis **DUSTCONTROL DC100** in den Strassenkoffer eingedrungen ist, empfehlen wir eine Sperrung der Strasse.
- Wenn eine Sperrung nicht möglich ist, empfehlen wir eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h.
- Alle Geräte müssen nach Applikation mit Wasser gereinigt werden.