



# DUSTCONTROL DC300

**DUSTCONTROL DC300** ist eine umweltfreundliche, wässrige Lösung zur Staubreduzierung auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe.

**DUSTCONTROL DC300** sorgt durch seine Zusammensetzung dafür, dass der Boden kontinuierlich feucht gehalten wird. Durch die Eigenschaften von **DUSTCONTROL DC300** als Bindemittel, reduziert es nicht nur die Staubentwicklung sondern verfestigt auch nachhaltig den Untergrund. Somit sorgt **DUSTCONTROL DC300** für eine höhere Qualität der Strassen und reduziert Instandhaltungsmassnahmen.



## ANWENDUNG

- **DUSTCONTROL DC300** ist eine anwendungsfertige, wässrige Lösung. Sie verhindert bei der empfohlenen Einsatzmenge, je nach Verkehrsbelastung und Umwelteinflüssen die Staubentwicklung für mehrere Wochen.
- **DUSTCONTROL DC300** kann für temporäre Staubbindung auch mit Wasser verdünnt angewendet werden.

## LAGERUNG

Das Produkt wird geliefert in **1000-Liter-IBC-Einwegbehältern.**

- Wenn **DUSTCONTROL DC300** in Tanks gelagert wird, müssen ordnungsgemässe Lagerbedingungen eingehalten werden.
- Bei ungeöffneten **DUSTCONTROL DC300** Originalbehälter wird eine Haltbarkeit von sechs Monaten ab dem Eingangsdatum gewährleistet.



Unversiegelte Strassen



Minen und Abbaugelände



Industrie und Containerplätze

## INFO

Falls **DUSTCONTROL DC300** in anderen als den genannten Anwendungen eingesetzt wird, liegt die Auswahl, Verarbeitung und Verwendung in der alleinigen Verantwortung des Käufers von **DUSTCONTROL DC300**. Alle gesetzlichen und sonstigen Vorschriften sind zu beachten.

## SICHERHEITSHINWEIS

**Umfassende Anweisungen werden in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern gegeben. Diese sind auf Anfrage beim Lieferanten erhältlich.**

## VERARBEITUNG

- Für die temporäre Staubbindung bis zu mehreren Wochen empfehlen wir den Einsatz von 1 Liter/m<sup>2</sup> **DUSTCONTROL DC300** im unverdünnten Zustand.
- Für die temporäre Staubbindung bis zu mehreren Tagen empfehlen wir den Einsatz von 1 Liter/m<sup>2</sup> **DUSTCONTROL DC300** verdünnt mit Wasser. (Mischungsverhältnis: 1 Teil Wasser : 1 Teil **DUSTCONTROL DC300**).
- Bei nachlassender Wirkung wird eine Auffrischung mit gleicher Einsatzmenge empfohlen.
- Wir empfehlen die verwendeten Gerätschaften nach der Anwendung mit Wasser zu reinigen.
- Die genauen Einsatzmengen sind abhängig von der Zusammensetzung des Bodens und sind daher den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.