



ROADFLEX RF850 ist ein Bodenhilfsstoff Additiv.

ROADFLEX RF850 ist eine wässrige Lösung zur Aufbringung auf unterschiedlichen Böden.

Das Produkt bildet Bindungen zwischen den Boden- oder Aggregatpartikeln aus.



ANWENDUNG

- Im „Mixed-in-place“ – oder bei der Werksproduktion verleiht das Additiv dem Bodenmaterial unter anderem Wasserabweisungseigenschaften.
- **ROADFLEX RF850** verbessert die Haftung, erhöht die Biegefestigkeit, beeinflusst positiv das Elastizitätsmodul und erhöht die Abriebfestigkeit.

VERARBEITUNG

Produkt verpackt im 25 kg Einweg-Kanister und Einweg-IBC-Behälter 1000 l.

- Beimischung während des Fräs- und Mischprozesses des Bodens, der mit Standard-Strassenbau- und Bodenstabilisierungsgeräten durchgeführt wird.
- Verarbeitung ist bereits ab 4 °C möglich.



Sandige Böden



Lehmhaltige Böden



Mischböden

INFO

Wird **ROADFLEX RF850** in anderen als den genannten Anwendungen eingesetzt, liegt die Auswahl, Verarbeitung und Verwendung von **ROADFLEX RF850** in der alleinigen Verantwortung des Käufers. Alle gesetzlichen und sonstigen Vorschriften sind zu beachten.

LAGERUNG

ROADFLEX RF850 sollte in den Originalbehältern gelagert werden.

ROADFLEX RF850 hat eine Haltbarkeit von sechs Monaten.

Die Lagertemperatur sollte 0 °C nicht unterschreiten.

MERKMALE

Produktdaten	Spezifikationsmethode	Wert
Viskosität, dynamisch	DIN EN ISO 2555	10 – 100 mPa.s
Ph-Wert		10– 13

Typische allgemeine Merkmale	Inspektions Methode	Wert
Dichte	ISO 2811	1,2 – 1,30 g/cm ³
Erscheinungsbild		klar-milchig-opak

SICHERHEITS- HINWEIS

Umfassende Anweisungen werden in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern gegeben. Diese sind auf Anfrage beim Lieferanten erhältlich.

EMPFEHLUNG

Für optimale Ergebnisse zur Bodenstabilisierung wird die Verarbeitung des Additives **ROADFLEX RF850** in Kombination mit **ROADFLEX RF800** empfohlen.

