



DUSTCONTROL DC100 è una emulsione acquosa per il controllo efficiente e affidabile della polvere.

DUSTCONTROL DC100 è un'emulsione in acqua a base di cloruro di magnesio utilizzata per la riduzione della polvere. Grazie a speciali modifiche, il prodotto non è corrosivo per superfici e metalli. Grazie alla sua forte igroscopicità il terreno è mantenuto continuamente umido e non sviluppa la formazione di polvere.

Grazie alla sua speciale formulazione **DUSTCONTROL DC100** è altamente efficace sia con basso che alto tasso di umidità. La funzionalità è conservata anche dopo le precipitazioni atmosferiche.



UTILIZZO

- **DUSTCONTROL DC100** è una soluzione acquosa pronta all'uso che, alle dosi consigliate, è in grado di impedire la formazione di polvere per diversi mesi a seconda del carico e delle influenze ambientali.
- Per legare temporaneamente la polvere, **DUSTCONTROL DC100** può anche essere applicato in forma diluita con acqua. Si realizza in tal modo una riduzione della polvere di diverse settimane.

CONSERVAZIONE

Il prodotto viene fornito in contenitori IBC monouso da 1000 litri.

- Quando **DUSTCONTROL DC100** è immagazzinato in serbatoi, devono essere mantenute condizioni di stoccaggio adeguate.
- L'integrità di **DUSTCONTROL DC100** conservato nei contenitori originali non aperti è garantita per una durata di sei mesi dalla data di ricevimento.



Strade bianche



Percorsi provvisori



Aree deposito containers

INFO

Qualora **DUSTCONTROL DC100** venisse utilizzato per applicazioni diverse dalle nostre indicazioni le eventuali responsabilità ricadrebbero unicamente sull'acquirente di **DUSTCONTROL DC100**.

Tutti i regolamenti legali e di altro tipo devono essere rispettati.

SICUREZZA

Informazioni complete in merito sono reperibili nella corrispondente schede di sicurezza.

APPLICAZIONE

- Per legare la polvere a lungo termine con **DUSTCONTROL DC100** raccomandiamo il applicazione di 2 litri/m².
- **DUSTCONTROL DC100** può essere applicato con tutti gli impianti di irrigazione esistenti e con barre irroratrici.
- Per legare temporaneamente la polvere, **DUSTCONTROL DC100** può essere diluito con acqua. La quantità consigliata anche in questo caso è 2 litri/m².
- Il rapporto di miscelazione acqua/**DUSTCONTROL DC100** è 9:1.
- **DUSTCONTROL DC100** epuò essere riapplicato se l'effetto diminuisce. Per successive applicazioni raccomandiamo 1 litro/m².
- Per ottenere le massime prestazioni di **DUSTCONTROL DC100** la superficie spruzzata deve essere solo visivamente umida prima di essere riaperta al traffico (esente da pozzanghere).
- Finché **DUSTCONTROL DC100** non è penetrato nella sede stradale se ne sconsiglia la fruizione.
- Qualora non sia possibile bloccare la strada, si raccomanda di limitarne la velocità massima di percorrenza a 20 km/h.
- Tutti i dispositivi devono essere lavati con acqua dopo l'applicazione.