



**ROADFLEX RF850** est un adjuvant pour sols.

**ROADFLEX RF850** est une solution aqueuse à appliquer sur différents types de sols.

Le produit forme des liaisons entre les particules du sol ou d'agrégat.



## APPLICATION

- En „mixed-in-place“ ou en production d'usine, l'additif confère au matériau de sol, entre autres, des propriétés hydrofuges.
- **ROADFLEX RF850** améliore la résistance l'adhérence, augmente la résistance à la flexion, influence positivement le module d'élasticité et augmente la résistance à l'abrasion.

## MISE EN ŒUVRE

**Produit conditionné en bidon perdu de 25 kg et en conteneur IBC perdu de 1000 l.**

- Mélange pendant le processus de fraisage et de malaxage du sol, réalisé avec des appareils standards de construction et de stabilisation des routes.
- Le traitement est possible dès 4 °C.



Sols sableux



Sols glaiseux



Sols composés

## INFORMATION

Si **ROADFLEX RF850** est utilisé dans d'autres applications que celles mentionnées, le choix, la transformation et l'utilisation de **ROADFLEX RF850** relèvent de la seule responsabilité de l'acheteur.

Toutes les prescriptions légales et autres doivent être respectées.

## STOCKAGE

**ROADFLEX RF850** doit être stocké dans son emballage d'origine.

**ROADFLEX RF850** a une durée de conservation de six mois.

La température de stockage ne devrait pas être inférieure à 0 °C.

## CARACTÉRISTIQUES

| Données du produit   | Méthode de spécification | Valeur         |
|----------------------|--------------------------|----------------|
| Viscosité, dynamique | DIN EN ISO 2555          | 10 – 100 mPa.s |
| Valeur Ph            |                          | 10– 13         |

| Caractéristiques générales typiques | Méthode de contrôle | Valeur                       |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Densité                             | ISO 2811            | 1,2 – 1,30 g/cm <sup>3</sup> |
| Aspect                              |                     | clair-laiteux-opaque         |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Des instructions complètes sont fournies dans les fiches de données de sécurité correspondantes. Ces fiches sont disponibles sur demande auprès du fournisseur.

## RECOMMANDATION

Pour des résultats optimaux de stabilisation des sols, il est recommandé d'utiliser l'additif **ROADFLEX RF850** en combinaison avec **ROADFLEX RF80**.

